

WINTEX 1000

Präzision und Geschwindigkeit



Precision Farming Starts Here.



Alle Bodenarten



Bedienung vom Fahrersitz



GPS-kompatibel



Elektronische Tiefenkontrolle



Ein Sammelbehälter

Wintex Agro

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted
+45 97990800, contact@wintexagro.com
wintexagro.com



Precision Farming Starts Here.

MAXIMALE EFFIZIENZ. WENIGER AUFWAND.

Erhalten Sie sich ein realistisches Bild des Nährstoffgehalts der oberen Bodenschicht mit einer stufenlos einstellbaren Probentiefe bis zu 25 cm in nur 4 Sekunden.

Verkürzen Sie Ihren Arbeitstag, indem Sie alle Funktionen bequem vom Fahrersitz aus steuern.



- Einheitliche Bodenproben - ein **realistisches Bild der Bodenbeschaffenheit**
- **Präzise Proben in allen Bodenarten** - selbst in extrem trockenen, gerade bestellten oder nassen Böden
- Stellen Sie die Tiefe stufenlos und unkompliziert auf dem Bildschirm ein und sichern Sie so eine **gleichbleibende Probentiefe**.
- Verbinden Sie das **WINTEX 1000** mit Ihrem existierenden GPS-Gerät zur **automatischen Georeferenzierung** aller Proben für eine reibungslose und präzise Wiederholung der Bodenproben Jahr für Jahr. Nutzen Sie die gewonnenen Daten, um präzise Düng- und Nährstoffkarten zu erstellen und **die Produktivität Ihrer Felder gezielt zu steigern**.

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe:	0-25 cm
Schichten:	1
Durchmesser Bohrstock:	18 oder 21 mm
Antrieb:	Elektrischer Motor, hydraulischer Zylinder
Entnahmegeschwindigkeit:	4 Sek.
Motor:	Honda GX160, 4,8 PS
Elektrischer Anlasser:	Extraausstattung
Nettogewicht:	48,5 kg

Volumen/Probe bei einer Dichte 1:1:

18 mm Bohrstock: 1,4 g/cm; 21 mm Bohrstock: 2,2 g/cm

DIE WINTEX STEUERUNG



Passen Sie Einstellungen individuell an, speichern Sie Ihre bevorzugten Voreinstellungen und steuern Sie sämtliche Funktionen über die intuitive Benutzeroberfläche der **WINTEX-Steuerung**.

ANBAUMÖGLICHKEITEN

UTV: Seitlich oder hinten

ATV: Seitlich oder hinten

Pickup

Trecker, Dreipunktaufhängung

