WINTEX MCL3

Maximale Leistung und Tiefe



Wintex Agro

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted +45 97990800, contact@wintexagro.com wintexagro.com



Precision Farming Starts Here.

GEHEN SIE TIEF IN DIE ERDE UND ERHALTEN SIE EIN VOLLSTÄNDIGES BILD DER BODENSTRUKTUR.

Arbeiten Sie schnell und zuverlässig in allen Bodenarten bis zu einer Tiefe von 120 oder sogar 200 cm. Ob Sie Bodenproben zur Bestimmung des Nitratoder des Kohlenstoffgehalts entnehmen, mit dem **WINTEX MCL3** erhalten Sie präzise, wiederholbare Ergebnisse, die Ihnen dabei helfen, sichere, datenbasierte Entscheidungen zu treffen.



- Entnehmen Sie einheitliche Proben und erhalten Sie ein realistisches Bild der Bodenschichten.
- Ziehen Sie selbst in härtesten Böden Proben in stark verdichtetem bis hin zu gefrorenem Boden.
- Wählen Sie zwischen unserem Standardbohrstock oder unserem Bohrstock mit integriertem Plastikrohr.
- Bewahren Sie die Bodenstruktur, erhalten Sie die komplette Bodensäule und transportieren Sie diese in luft- und wasserdichten Plastikrohren.

Suchen Sie nach einem leichteren Modell? Das WINTEX MCL3 ist auch für Fahrzeuge mit eigener Hydraulik erhältlich.

SPEZIFIKATIONEN

Tiefe: 0-120 cm oder 0-200 cm

Schichten: Vier (manuell)

Bohrstockdurchmesser: 35 mm od. Bohrstock m. 42 mm Plastikrohr

Antrieb: Hydraulischer Hammer, hydraul. Zylinder

Entnahmegeschwindigkeit: 60 Sek.

Motor:Honda GX300, 11 PSElektrischer Anlasser:ExtraausstattungNettogewicht:325 kg / 420 kg

Volumen/Probe bei einer Dichte 1:1:

2,6 oder 3,0 g/cm, Bodensäule in 42 mm Plastikrohr

ANBAUMÖGLICHKEITEN

UTV: Hinten Pickup

Trecker, Dreipunktaufhängung

KONTROLLPANEL





Mühelose Steuerung mit cleverer Technologie: Bedienen Sie das **WINTEX MCL3** mit dem intuitiven Kontrollpanel. Die Geschwindigkeit wird mit einem automatischen Ventil jeder Bodenart angepasst.

Wintex Agro

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted +45 97990800, contact@wintexagro.com wintexagro.com

