

# WINTEX 2500

Schneller. Tiefer. Besser.



Precision Farming starts here.



Alle Bodenarten



Bedienug vom Fahrersitz



GPS-kompatibel



Elektronische Tiefenkontrolle



Automatisches Verwerfen



Drei Sammelbehälter

## Wintex Agro

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted  
+45 97990800, [contact@wintexagro.com](mailto:contact@wintexagro.com)  
[wintexagro.com](http://wintexagro.com)



Precision Farming Starts Here.

## TIEFER IN DEN BODEN. 3 SCHICHTEN BIS ZU 60 CM TIEF.

Mit drei Sammelbehältern und innovativer Programmierung entnehmen Sie Bodenproben aus **ein, zwei oder drei Schichten bis zu 60 cm** tief in jedem Probenzyklus. Wie alle Funktionen des **WINTEX 2500**, können Sie auch die Punkte, an denen die Probe geteilt werden soll, zeitsparend und bequem vom Fahrersitz einstellen.



- Einheitliche Bodenproben - ein **realistisches Bild der Bodenbeschaffenheit**
- Entnehmen Sie **mühelos Proben in allen Bodenarten**, selbst in extrem harten, verdichteten oder gefrorenen Böden.
- Stellen Sie die Tiefe stufenlos und unkompliziert auf dem Bildschirm ein und sichern Sie so eine **gleichbleibende Probentiefe**.
- Verbinden Sie das **WINTEX 2500** mit Ihrem existierenden GPS-Gerät zur **automatischen Georeferenzierung** aller Proben für eine reibungslose und präzise Wiederholung der Bodenproben Jahr für Jahr. Nutzen Sie die gewonnenen Daten, um präzise Düng- und Nährstoffkarten zu erstellen und **die Produktivität Ihrer Felder gezielt zu steigern**.

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Tiefe:</b>	0-60 cm
<b>Schichten:</b>	1-3
<b>Durchmesser Bohrstock:</b>	26 mm mit 1,5, 2,0 oder 2,5 g Kerbe
<b>Antrieb:</b>	Hydraulischer Hammer, hydraulischer Zylinder
<b>Entnahmgeschwindigkeit:</b>	30 Sek.
<b>Motor:</b>	Honda GX200, 5,5 PS
<b>Elektrischer Anlasser:</b>	Extraaustattung
<b>Nettogewicht:</b>	95 kg

### Volumen/Probe bei einer Dichte 1:1:

Abhängig von der Bohrstockgröße 1,5, 2,0 oder 2,5 g/cm

### DIE WINTEX STEUERUNG



Passen Sie Einstellungen individuell an, speichern Sie Ihre bevorzugten Voreinstellungen und steuern Sie sämtliche Funktionen über die intuitive Benutzeroberfläche der **WINTEX-Steuerung**.

### ANBAUMÖGLICHKEITEN

**UTV:** Seitlich oder hinten

**ATV:** Hinten - abhängig v. d. Ladekapazität des Fahrzeugs

**Pickup**

**Trecker**, Dreipunktaufhängung

**Wintex Agro**

Vilhelmsborgvej 8C, DK-7700 Thisted  
+45 97990800, contact@wintexagro.com  
wintexagro.com

